

## OKSELLO PAMUK TOPLAMA GRESİ

### TANIM

Üstün performanslı yüksek kaliteli lityum esaslı greştir.

### KULLANIM YERİ

Özellikle pamuk toplama makinelerinin ön bölümlerinde bulunan toplama milinin yağlanması amacıyla geliştirilmiştir. Ayrıca çok amaçlı kullanıma uygun NLGI 00 istenen uygulamalarda da kullanılır.

### ÖZELLİKLERİ

- Mekanik toplayıcılarda etkin yağlama sağlar.
- Hasat döneminde verimli çalışma ile zaman tasarrufu sağlar.
- Mil başlarında etkili yağlama sayesinde üstün koruma sağlar.
- Yarı akışkan özelliği ile ilk çalışma kolaylığı sağlar.

### TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

NLGI No	-	00
Renk	-	Açık Yeşil
Görünüm	-	Yarı Sıvı
Sabun Cinsi	-	Lityum
Penetrasyon, İşlenmiş, 25°C, 0.1 mm	ASTM D 217	400-430
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	160

☉ Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.

### ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Oksello Madeni Yağları amacına uygun kullanıldığı sürece insan sağlığına ve çevreye zarar vermez. Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Detaylı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) isteyiniz.