

OKSELLO RULMAN EP GRES

Aşırı Basınca Dayanıklı Lityum Sabunlu Gres

TANIM

Yüksek kaliteli mineral baz yağlar, özenle seçilmiş katıklar ve aşırı basınç katığı içeren bir otomotiv gresidir.

KULLANIM YERİ

Ağır ve darbeli yüklerin olduğu endüstri alanlarında, otomobillerin, ticari ve arazi araçların, ziraat ve iş makinelerinin tekerlek rulmanlarında, merkezi yağlama sistemlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Pas ve korozyonu önleyerek, sistemin ömrünü uzatır.
- Su ve oksidasyona karşı dayanıklı olup kolay pompalanabilme özelliğine sahiptir.
 - Darbeli ve titreşimli yüklerde aşınmayı önler.
 - Su ile yıkanmaya karşı ekstra koruma sağlar.

TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

NLGI No	-	00	0	1	2	3
Renk	-	Açık Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve	Açık Kahve
Sabun Cinsi	-	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum	Lityum
Penetrasyon, İşlenmiş, 25°C, 0.1 mm	ASTM D 217	400-430	355-385	310-340	265-295	220-250
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	>170	186	196	196	196
Timken OK, lb	ASTM D 2509	50	50	50	50	50
Kaynama Yüğü, kg	ASTM D 2596	250	250	250	250	250

Ⓢ Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Oksello Madeni Yağları amacına uygun kullanıldığı sürece insan sağlığına ve çevreye zarar vermez. Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir.

Detaylı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) isteyiniz.