

OKSELLO YÜKSEK SICAKLIK GRESİ

Yüksek Kaliteli Uzun Ömürlü Yüksek Sıcaklık Gresi

TANIM

Oksello Yüksek Sıcaklık Gresi inorganik kalınlaştırıcılı olup zor koşullar altında yüksek performans ve uzun hizmet ömrüne sahiptir.

KULLANIM YERİ

Değişen sıcaklık şartlarında düşük hızda, yüksek ve orta devirde çalışan düz ve bilyeli rulmanlarda başarı ile kullanılır.

Toprak, çelik ve çimento sanayinde rulmanlı yataklarda ve fırın konveyörlerinin zincirlerinde ve düşük devirli rulmanlarında kullanılır.

ÖZELLİKLERİ

- Yüksek sıcaklık ve basınçta yumuşamaz, sızmaz.
- Su ve buharda mükemmel dirence sahip olup çözünmez.
- Üstün aşınma koruması ile düşük bakım maliyeti sağlar.

TİPİK FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

NLGI No	-	1	2
Sabun Cinsi	-	İnorganik	İnorganik
Penetrasyon, İşlenmiş, 25°C, 0.1 mm	ASTM D 217	310-340	265-295
Damlama Noktası, °C	ASTM D 566	N/A	N/A

® Belirtilen değerler tipik karakteristiklerimizdir.

ÇEVRE, SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Oksello Madeni Yağları amacına uygun kullanıldığı sürece insan sağlığına ve çevreye zarar vermez.

Kullanılmış atık ürünler, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına, kanalizasyon bağlantılarına ve çöpe dökülmemelidir. Detaylı bilgiler için Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) isteyiniz.